

FICHA TÉCNICA

BOLT TWO COLOR



Sello de Seguridad con certificado ISO 17712 (Clase H), aprobado por el programa C-TPAT para operaciones internacionales. Recubrimiento ABS de alta resistencia al impacto, diseñado para entornos exigentes.

→ No precisa herramienta para su aplicación. El sello requiere tenazas para su apertura

→ Barril con paleta plástica bicolor, que permite personalización ampliada, ideal para impresión clara de códigos de barras, QR o folios numéricos.

COLORES

-  → Amarillo
-  → Blanco
-  → Salmon
-  → Celeste

PERSONALIZACIÓN: GRABADO LÁSER

Disponible según requerimiento del cliente:
Nombre / Logotipo
Código QR
Código de Barras
Folio numérico único (6 dígitos)

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Vagones / Carga Aérea / Aplicaciones de uso rudo.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Clavo: 85 mm alto x 19.6 mm Diámetro

Barril: 35 mm alto x 20 mm Diámetro

Área de grabado disponible Clavo: 10 mm x 54 mm

Área de grabado disponible base Clavo: 7 mm x 15 mm

Área de grabado disponible Barril: 14 mm x 30 mm

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Resistencia a la flexión: 57.5 Newton metro
- Resistencia al Impacto: >40.7 j a +18°C; >40.7 j a -27°C
- Resistencia al corte: 1,150 kg o 2,525 lb
- Resistencia a la tensión: 11.5 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUES

Cajas de cartón con 250 piezas

Peso de caja: 14.7 kg

