

FICHA TÉCNICA

D-FORCE DOBLE PASO



Sello de Seguridad con con doble bloqueo y cable galvanizado integrado, diseñado para aplicaciones que exigen un control reforzado.

El mecanismo de cierre de doble paso asegura que el sello quede fijo solo tras completar ambas etapas, reduciendo errores y aumentando confiabilidad.

→ La capa plástica elimina la posibilidad de generación de chispas, ideal para zonas sensibles o con riesgo de ignición.

COLORES

- ☐ → Blanco
- ☒ → Rojo

PERSONALIZACIÓN: GRABADO LÁSER

Disponible según requerimiento del cliente:
Nombre / Logotipo
Código QR
Código de Barras
Folio numérico único (6 dígitos)

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Furgonetas / Frigoríficos / Cisternas con productos derivados del petróleo / Caja seca / Tolvas / Tapón tanque de combustible / Carga Aérea / Vagones / depósitos.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Cuerpo: 28 mm x 30 mm x 10 mm
Largo de cable disponible: 40 cm
Grosor de cable: 2.2 mm.
Área de grabado disponible: 17.8 x 22.8 mm

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Resistencia a la tensión mayor a: 5.3 KN
- Resistencia al corte: 2.76 KN
- Resistente a degradación por rayos UV.
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites, químicos y aditivos, golpes y raspones.
- Resistencia al impacto de 40.7 a 18°C: 40.7 -27°C J

EMPAQUES

Cajas de cartón con 500 piezas
Peso de caja: 14.66 kg

