

FICHA TÉCNICA

LEVIATAN LOCK



Sello de Seguridad con certificado ISO 17712 (Clase H), aprobado bajo estándares C-TPAT para operaciones internacionales.

Fabricado en acero al carbón endurecido con recubrimiento en polímero revelador que expone cualquier intento de manipulación.

→ Sistema de cierre interno que oculta las partes vulnerables: una vez unidos, ambos componentes no tienen movimiento rotativo, garantizando una sujeción firme e inamovible.

→ No precisa herramienta para su aplicación. Este sello requiere pinzas especiales para su apertura.

COLORES

- Amarillo
- Blanco
- Celeste
- Gris

PERSONALIZACIÓN: GRABADO LÁSER

Disponible según requerimiento del cliente:
Nombre / Logotipo
Código QR
Código de Barras
Folio numérico único (6 dígitos)

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Vagones / Carga Aérea / Aplicación de uso rudo / Import-Export / Transnacional

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Clavo: 85 mm alto x 20 mm Diámetro

Barril: 35 mm alto x 20 mm Diámetro

Área de grabado disponible Clavo: 7 mm x 42 mm

Área de grabado disponible Barril: 12 mm x 35 mm

RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Resistencia a la flexión: 54 Newton metro
- Resistencia al Impacto: >40.7 J a +18°C; >40.7 J a -27°C
- Resistencia al corte: 8.896 KN
- Resistencia a la tensión: 15.70 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUES

Cajas de cartón con 250 piezas

Peso de caja: 16.70 kg

