

## FICHA TÉCNICA

## POLUX LOCK



Sello tipo clavo con certificación ISO 17712:2013 (Clase H) y aprobado por el C-TPAT. Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad en transporte internacional.

Fabricado en acero al carbón endurecido, combina resistencia extrema con un sistema de cierre avanzado: sus componentes cuentan con recubrimiento polimérico para revelar cualquier intento de violación.

→ El diseño interno protege las áreas críticas. No permite el movimiento rotativo una vez cerrado, asegurando una sujeción firme e irreversible.

→ No precisa herramienta para su aplicación. Este sello requiere pinzas especiales para su apertura.

### COLORES

- → Amarillo
- → Blanco
- → Celeste
- → Gris
- → Naranja

### PERSONALIZACIÓN: GRABADO LÁSER

- Disponible según requerimiento del cliente:
- Nombre / Logotipo
- Código QR
- Código de Barras
- Folio numérico único (6 dígitos)

### APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Vagones / Carga Aérea / Aplicación de uso rudo / Import-Export / Transnacional

## DATOS TÉCNICOS

### DIMENSIONES

Clavo: 86 mm alto x 22.7 mm Diámetro

Barril: 34 mm alto x 22.7 mm Diámetro

Diámetro de la cabeza del clavo: 8mm

Área de grabado disponible Clavo: 8 mm x 45 mm

Área de grabado disponible Barril: 7.5 mm x 24 mm

### RESISTENCIAS

- Alta resistencia a la intemperie
- Resistencia a la flexión: 58.2 Newton metro
- Resistencia al Impacto: >40.7 j a +18°C; >40.7 j a -27°C
- Resistencia al corte: 8.896 KN
- Resistencia a la tensión: 16.3 KN
- Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

### EMPAQUES

Cajas de cartón con 250 piezas

Peso de caja: 19.66 kg

